



## Газонокосилка Husqvarna LC 151S

Husqvarna LC 151S – лёгкая в эксплуатации самоходная газонокосилка, идеально подходящая для кошения травы на участках средней и большой площади. Прочная стальная режущая дека с шириной 51 см и надежный 4-тактный двигатель Husqvarna (166см<sup>3</sup>) с облегчённым запуском обеспечивают высокую производительность и длительный ресурс эксплуатации. Мягкие эргономичные, складные рукоятки, с удобными по конструкции перекладинами, снижают утомляемость при работе длительное время, центральная регулировка высоты кошения облегчают работу. В стандартной комплектации газонокосилка может использоваться либо в режиме выброса скошенной травы вбок, либо со сбором травы в травосборник (65л). Нож специальной формы обеспечивает создание мощного воздушного потока и эффективный сбор скошенной травы, что придает газону красивый и ухоженный вид. Для работы в режиме мульчирования (функция BioClip®) необходимо приобрести специальный комплект, который поставляется, как аксессуар. Привод на задние колёса обеспечивает перемещение газонокосилки со скоростью 3,6 км/ч.



### Легко регулируемые рукоятки

Простая и быстрая настройка высоты положения рукояток



### Удобное управление

Интуитивно понятные органы управления, легкодоступные рычаги включения привода делают наши газонокосилки легкими и удобными в использовании.

### Система резки "3 в 1"

Эта газонокосилка обладает универсальностью благодаря нескольким способам стрижки травы. Выберите режим стрижки для получения оптимальных результатов - используйте травосборник для повышения чистоты газона, функцию BioClip(r) (мульчирование) для удобрения почвы или выброс для стрижки редко обрабатываемых участков.



### Удобный захват для подъема газонокосилки

Удобный захват для подъема газонокосилки и её транспортировки.



## ОСОБЕННОСТИ

- Сбор травы, BioClip® и выброс травы назад
- Удобное управление
- Легко регулируемые рукоятки
- Удобный захват для подъема газонокосилки
- Регулировка высоты кошения
- Складная рукоятка для легкой транспортировки и хранения

Технические характеристики	
<b>АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ</b>	
Емкость аккумулятора	0 А·ч
Тип батареи	--
<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>	
Рабочие обороты	2800 об/мин
Номинальная мощность	2,7 кВт
Номинальная мощность	2700 Вт
<b>РАЗМЕРЫ</b>	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	38700 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	34800 г
Объем травосборника	65 л
Рабочая ширина	51 см
Рабочий объем двигателя	166 см <sup>3</sup>
Регулировка высоты рукоятки	2 положения
Масса	32,3 кг
Габариты переднего колеса	203 мм
Габариты заднего колеса	203 мм
Колесная база	66 см
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	
Рабочий объем двигателя	166 см <sup>3</sup>
Межэлектродный зазор	0,75 мм
Engine brand	Husqvarna
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Модель двигателя	HS 166A
Свеча зажигания	Husqvarna HQT-7
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>	
Тип воздушного фильтра	Бумажный
Колеса с шариковыми подшипниками	Опционально
Набор BioClip®	Приобретается отдельно
Заглушка BioClip®	Not included
Функция тормоза/включения ножа	Нет
Тип ножа	Collect
Травосборник	Входит в комплектацию
Тип травосборника	Тканевый с защитой от пыли
Объем травосборника	65 л
Штуцер для поливочного шланга	Нет
Дефлектор	Входит в комплектацию
Управление	Рукоятка
Принцип движения	Самоходная
Ведущие колеса	Задние
Складная рукоятка	Опционально
Тип рукоятки	Ergonomic Handle (Bag Through)
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Рукоятка с регулировкой наклона вбок	Нет
Мягкий захват	Опционально
Управление дроссельной заслонкой	Нет
Штуцер для поливочного шланга	Нет
Колесные подшипники, передние/задние	Yes/Yes
Connectivity	Not applicable
<b>СМАЗКА</b>	
Тип смазки двигателя	Впрыск
Расход топлива (г/кВт)	407 г/кВт·ч
Потребление топлива	0,0233 л/мин
Масляный фильтр	Нет
Тип топлива	Бензин
<b>МАТЕРИАЛ</b>	
Материал режущей деки	Сталь
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	5 g
Paper + Cardboard total	3950 g
PE total	20 g
PET total	0 g
Plastic foil	31 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	31 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Материал обода колес	Пластик
<b>УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА</b>	
Уровень шума	98 дБ(А)
Измерение уровня шума	96 дБ(А)

**Технические характеристики**

Звуковое давление на ухо оператора	86 дБ(А)
------------------------------------	----------

**ВИБРАЦИЯ**

Вибрация на рукоятке Handlebar	8.5 m/s <sup>2</sup>
--------------------------------	----------------------

**УПАКОВКА**

Высота упаковки	450 мм
-----------------	--------

Длина упаковки	1040 мм
----------------	---------

Объем упаковки	267 дм <sup>3</sup>
----------------	---------------------

Ширина упаковки	570 мм
-----------------	--------

Количество товаров в упаковке	1
-------------------------------	---